



Logoanwendungen und Farbdefinitionen

Verlauf



Vollfarbe



Graustufen



Schwarzweiss



Negativ



Wann immer möglich wird die Verlaufsversion des Logos verwendet.
Für gewisse Anwendungen (z. B. Beschriftungen) ist die Vollfarben-Version wegen der einfacheren Umsetzbarkeit vorzuziehen.

FARBDEFINITIONEN



CMYK 0 / 40 / 100 / 0
RGB 247 / 166 / 0
Hexachrom #f7a600

Pantone® 137 C
RAL 1033 (Dahliengelb)
3M™ Scotchcal™ 100-598



CMYK 40 / 0 / 100 / 0
RGB 175 / 202 / 11
Hexachrom #afca0b

Pantone® 382 C
NCS 1060-G70Y
3M™ Scotchcal™ 100-449



CMYK 100 / 60 / 0 / 40
RGB 0 / 64 / 119
Hexachrom #004077

Pantone® 287 C
RAL 5002 (Ultramarinblau)
3M™ Scotchcal™ 100-37

CMYK Für alle Drucksachen (Broschüren, Flyer etc.), inkl. Briefschaften im Digitaldruck
RGB Für elektronische Anwendungen und alle Officeprodukte (Word, Powerpoint etc.)
Hexachrom Für Internet-Anwendungen (Website, Apps etc.)
PANTONE® Für professionelle Anwendungen als Einzelfarbe (Offsetdruck)
RAL/NCS Für industrielle Anwendungen (Lack, Malerfarbe etc.)
3M™ Scotchcal™ Für Folien (z. B. Auto- oder Schaufensterbeschriftung)

DATEIFORMATE

.eps/.pdf Vektorisierte, skalierbare Datei für prof. Anwendungen (Beschriftungen, Druck etc.)
.svg Skalierbare Datei für professionelle elektronische Anwendungen (Website)
.png Entspricht .jpg, hat aber transparenten Hintergrund (für Officedateien etc.)